

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит система Lanzkraft LSWH-25FL1N / LSAH-25FL1N

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya-split-sistema-lanzkraft-lswh-25fl1n-lsah-25fl1n>



Описание

Кондиционер Lanzkraft LSWH-25FL1N / LSAH-25FL1N относится к неинверторным сплит-системам настенного типа. Прибор, несмотря на свою относительно невысокую стоимость, оснащен всем необходимым для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Система очистки нагнетаемого воздуха содержит антибактериальный фильтрующий элемент с витамином С, удаляет из воздуха мелкодисперсную пыль и опасные для здоровья микроорганизмы, что является плюсом для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой. Наружный блок выполнен в элегантном современном стиле и оснащен информативным LED-дисплеем. Система воздухораспределения имеет возможность ручной регулировки скорости вращения вентилятора (3 ступени) и горизонтального направления воздушного потока. В вертикальной плоскости направление может регулироваться в автоматическом режиме. Система не критична к условиям монтажа и комплектуется полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.

Кондиционер Lanzkraft LSWH-25FL1N / LSAH-25FL1N преимущества:

- Охлаждение
- Обогрев

- Вентиляция
- Антибактериальный фильтр с витамином С
- Автоматическая вертикальная регулировка воздушного потока
- Ручная горизонтальная регулировка воздушного потока
- 3 скорости вращения вентилятора
- Таймер на 24 часа
- LED-дисплей
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Авторазморозка

Рекомендуемая площадь помещения: 20 - 25 кв.метров.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Страна производителя	Китай
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	690x283x 199x м
Габаритный размер (внешнего блока)	663x254x 421x м
Вес (внешний блок)	22 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай