

# Описание товара Напольно-потолочная сплит система Lessar LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4



## Описание

Напольно-потолочные кондиционеры Lessar LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.

## **Особенности Lessar LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4:**

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной.
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной.
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора.
- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении. Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы.
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение.
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения.
- Автокачение жалюзи. Функция, позволяющая управлять направлением воздушного потока с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качение в горизонтальной и вертикальной плоскостях обеспечивает равномерное распределение воздушного потока.
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально эффективного микроклимата в помещении.
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с

электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания.

- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	16110 Вт
Мощность обогрева	16990 Вт
Страна производителя	Франция
Потребляемая мощность (охлаждение)	5730 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4700 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	46
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1650x675x 235x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	952x1333x 410x мм
Вес (внешний блок)	108 кг
Вес (внутренний блок)	39 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.