

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Напольный парпетный газовый котел РОСС АОГВ 15П авт Sit

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/parapetnye-kotly/napolnyy-parapetnyy-gazovyy-kotel-ross-aogv-15p-avt-sit>



Описание

- Напольный парпетный газовый котел РОСС АОГВ 15П авт Sit Комплектация и преимущества комплектующих Теплообменник □ прямоугольной формы представляет собой цельносварной корпус из 3 мм стали:
- - сварные швы выполнены на современных установках полуавтоматической сварки, что позволяет получить качественный однородный шов.
- - все швы внешние и легко доступны при необходимости ремонта.
- - внутри корпуса вварены цельнотянутые трубы, через которые проходят продукты сгорания.
- - корпус предназначен для работы в отопительных системах, работающих под давлением 0,3 МПа Дефлектор □ коаксиальный с силиконовыми уплотнениями обеспечивают герметичность соединения с теплообменником.
- Контур горячего водоснабжения □ выполнен в виде змеевика-водонагревателя из медной трубки диаметром 12 мм, предназначен для подогрева технической воды.
- Медь является хорошим проводником тепла, поэтому нагрев воды происходит быстрее, в итоге, Вы экономите свое время и ресурс.
- Для определения температуры теплоносителя (воды) служит капиллярный □ термометр □ устанавливаемый в стакан термобаллона.

- Газовая автоматика производства SIT Италия характеризуется стабильной работой как при колебаниях давления газа в магистрали, так и при низком давлении.
- В данной конструкции используются круглые микрофакельные газовые горелки Polidoro (Италия), которые позволяют равномерно распределить пламя по всей площади камеры сгорания, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды в теплообменнике.
- Блок пилотной горелки, пьезорозжига и термопары SIT (Италия).
- Окно визуального контроля за горением основной и пилотной горелок.
- В трубы, через которые проходят продукты сгорания, установлены турбулизаторы специальной конструкции, повышающие эффективность передачи тепла от продуктов сгорания к теплоносителю (воде).
- Гарантия 3 года

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	1.25
Расход природного газа куб. м/час	1.6
Температура теплоносителя, °C	90 —
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Функции	термометр
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1
Отапливаемая площадь, кв.м.	150 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.