

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Дренажный насос AquamotoR ARDP 1100D-1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-aquamotor-ardp-1100d-1>



### Описание

Дренажный насос AquamotoR ARDP 1100 D-1 служит для перекачивания загрязненной воды из водохранилищ, бассейнов, затопленных помещений. Отличается компактностью.

### **Особенности дренажных насосов AquamotoR:**

- Поплавковый выключатель - автоматическое включение/выключение;
- Ручка для удобства переноски;
- Корпус выполнен из высокопрочного пластика;
- Рабочее колесо из специализированного технополимера;
- Насос полностью укомплектован и готов к работе;
- Перекачивает грязную воду с размером грязных частиц до 35 мм;
- Термозащита обмотки статора - для повышения срока службы.

### Характеристики

Вес, кг

5.7 кг

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Тип насоса                                     | дренажный          |
| Страна производителя                           | Россия             |
| Макс. производительность, л/мин                | 250                |
| Высота напора                                  | 11 м               |
| Максимальный напор                             | 11 м               |
| Установка насоса                               | вертикальная       |
| Глубина погружения                             | 8 м                |
| Страна сборки                                  | Россия             |
| Потребляемая мощность                          | 1100 Вт            |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 15                 |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.            |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50       |
| Класс защиты                                   | IPX8               |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер       |
| Перекачиваемые жидкости                        | Сильнозагрязненные |
| Качество воды                                  | грязная            |
| Допустимая температура жидкости, °C            | 1 — 35             |
| Размер фильтруемых частиц                      | 35 мм              |
| Материал корпуса                               | Пластик            |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | керамика/графит    |
| Механизм насоса                                | центробежный       |
| Допустимая температура окружающей среды, °C    | до 40              |
| Автоматический контроль за уровнем воды        | поплачковый        |
| Цвет                                           | черный             |
| Габаритный размер                              | 160 × 330 220 мм   |
| Вес                                            | 5.7 кг             |
| Длина сетевого шнура                           | 10 м               |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1½"                |
| Глубина погружения, м                          | 8 м                |
| Качество воды                                  | грязная            |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 15                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.