

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Погружной скважинный насос Grundfos SQ 3-65

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy-skvazhinnyy-nasos-grundfos-sq-3-65>



### Описание

Погружной скважинный насос Grundfos SQ 3-65 обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Насосы SQ/SQE являются компактными, трёхдюймовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ/SQE. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён с блоком управления Grundfos CU 301, то это позволяет обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

## Особенности Grundfos SQ 3-65:

- Защита от сухого хода;
- Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
- Износоустойчивость плавающих рабочих колёс;
- Защита от всплытия рабочих колёс;
- Высокая скорость потока;
- Плавный пуск снижает износ двигателя;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева.

## Характеристики

Вес, кг	6.1 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	70
Высота напора	92 м
Максимальный напор	92 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1650 Вт
Номинальная мощность	1150 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.2
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP 68
Макс. рабочее давление	9.2 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	электронное управление и контроль, функция плавного пуска двигателя
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть

Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	серебро
Габаритный размер	74 × 825 мм
Вес	6.1 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.2

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.