

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ferroli DIVATECH D C 24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-ferroli-divatech-d-c-24>



Описание

Ferroli Divatech D C24 – это современная модель двухконтурного котла, созданная для бытовых условий эксплуатации. Такой котел отличается компактным и эргономичным классическим дизайном, современной конструкцией и передовым функциональным оснащением. Благодаря применению новейших технологий удалось добиться высокой безопасности и эффективности данного устройства.

Особенности и преимущества:

- Монотермический медный первичный теплообменник и пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали с трехходовым клапаном.
- Интуитивно понятная панель управления с функцией самодиагностики, с подсветкой и кнопками настройки.
- Режим модуляции мощности как в режиме отопления, так и в режиме производства горячей воды.
- Гидравлический байпас в стандартной комплектации.
- Функция защиты от замерзания (при наличии подачи газа и электропитания).

- Возможность подключения к солнечным системам (интегрированное управление комбинированным контуром ГВС через котел и солнечную энергосистему).

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	24
Min мощность, кВт	7.2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	9
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.25
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.2
Max расход природного газа, м3/ч	2.73
Min расход природного газа, м3/ч	0.88
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	130
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	1/2
\varnothing дымохода раздельного, мм	130
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x33
Вес, кг	25

Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	70
Ширина, см	40
Глубина, см	33
Отапливаемая площадь, кв.м.	192 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.