

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Электрогидравлический штабелёр с электрическим ходом PFAFF EGV PSL 1016

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/shtabelery-i-bochkokantovateli/elektrogidravlicheskiy-shtabelyer-s-elektricheskim-khodom-pfaff-egv-psl-1016>



Описание

- Электрогидравлический штабелёр с электрическим ходом PFAFF EGV PSL 1016 с двумя электрическими аккумуляторами, используется для перемещения, подъема и складывания грузов.
- Данный штабелер хорошо подходит для транспортировки и укладки товаров на поддонах в складских помещениях для ближнемагистральных и средних рабочих нагрузок.

Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Вес, кг | 90 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип | ручной гидравлический |
| Высота подхвата вил, мм | 85 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Центр тяжести, мм | 550 |

| | |
|---|--------------|
| Ведущие колеса, мм | 7455 |
| Задние колеса, мм | 15042 |
| Просвет, мм | 28 |
| Габариты вил, ДШ, мм | 1100150 |
| Габариты штабелера, ДШВ, мм | 15207401980 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 3000(2060) |
| Длина вил, мм | 1100 |
| Ширина вил (раздвижные / фиксированные), мм | 310-850 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота достигаемая, мм | 2000 |
| Габариты, мм (ВхШхД) | 2020x8901190 |
| Аккумулятор, Ач | 150 |
| Габаритные размеры, мм | 23271800760 |
| Батарея, Ач | 300 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Высота тах подъема, мм | 1500 |
| Высота вил min, мм | 90 |
| Высота вил min подъема, мм | 90 |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | 150 |
| Напряжение, В/ ток, А аккумулятора | 12/20 |
| Количество колёс / роликов | 2/4 |
| Диаметр x ширина грузовых роликов, мм | 74 x 70 |
| Диаметр x ширина управляемых колёс, мм | 180 x 50 |
| Материал колёс / роликов* | PUR/PA |
| Масса (с аккумулятором), кг | 395 |
| Ёмкость аккумулятора, В/Ач | 24/74 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/12 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,18/0,18 |
| Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с | 0,11/0,18 |
| Габаритная высота, мм | 2250 |
| Количество колёс/роликов | 2/7 |
| Диаметр x ширина грузовых роликов, мм | 82x70 |

| | |
|---|---------------|
| Диаметр x ширина управляемых колёс, мм | 186x50+125x45 |
| Масса с аккумулятором, кг | 363 |
| Количество колёс/грузовых роликов(x = приводных) | 1+1/2 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, м/с | 3,7/4,3 |
| Допустимый уклон с грузом/без груза, % | 9/25 |
| Мощность двигателя перемещения, кВт | 0,35 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/70 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.