

Описание товара Циркуляционный насос Wilo RH-041 E



Описание

Насос Wilo RH-041 E - немецкого производства отличается своими высокими качествами. Этот центробежный насос, отличительный тем, что его электродвигатель имеет воздушное охлаждение. Чугунный корпус хорошо выдерживает внутреннее давление, которое предназначено для этой модели. Фланцы, с обеих его сторон имеют стандартное резьбовое крепление.

Особенности:

- Имеют мощный 2-х полюсный электродвигатель оборудованный датчиком тепловой защиты. Он способен работать бесперебойно большой промежуток времени. Не боится перегрузок. Подключается к обычной сети.
- Несмотря на чугунный корпус, весь агрегат имеет относительно небольшой вес. Современная конструкция позволила сократить габариты агрегата в обычные бытовые рамки.
- Благодаря высококачественным комплектующим агрегат имеет повышенную надежность.
- Легко монтируется в необходимой точке трубопровода расположенной на одной линии.

К его достоинствам можно так же отнести небольшую стоимость агрегата и то, что он не прихотлив к качеству воды.

Характеристики

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Вес, кг | 4.5 кг |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Страна производителя | Германия |
| Макс. производительность, л/мин | 48 |

| | |
|---|-------------------|
| Высота напора | 3.5 м |
| Максимальный напор | 3.5 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Страна сборки | Германия |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 2.9 |
| Тип ротора | сухой |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP22 |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Макс. рабочее давление | 4 бар |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | 0 — 100 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Механизм насоса | центробежный |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Монтажная длина | 150 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Диаметр выходного отверстия | 1" |
| Качество воды | Чистая |
| Монтажная длина, мм | 150 мм |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.