

# Описание товара Напольный газовый котел

## Лемакс Premier 23,2



### Описание

Аппараты отопительные газовые «Лемакс» серии «Premier» нового поколения имеют стальной теплообменник, изготовленный из высококачественной стали толщиной 2 мм марки DC01, которая соответствует европейскому стандарту EN 10130:2006.

### Преимущества:

- Стальной теплообменник
- Не требует подключения к электрической сети
- Оснащение исключительно оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном 820 Nova итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO»
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель
- Реализована система плавного запуска
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Возможность вертикального и горизонтального присоединения дымохода
- Удобство чистки аппарата без отсоединения дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
- Усовершенствованная система безопасности с использованием датчика перегрева теплообменника
- Возможность подсоединения комнатного термостата
- Возможность перехода на сжиженный газ

### Характеристики

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                                    | 76 кг             |
| Страна                                     | Россия            |
| Производство                               | Россия            |
| Тип котла                                  | Энергонезависимый |
| Режим работы                               | Отопление         |
| Камера сгорания                            | Открытая          |
| Теплообменник                              | Сталь             |
| Тип теплообменника                         | Цилиндрический    |
| Тип розжига                                | Пьезорозжиг       |
| Max мощность, кВт                          | 23,2              |
| Min полезная мощность, кВт                 | 23,2              |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3                 |
| Min давление отопит контура , Атм          | 1                 |
| Горелка                                    | Микрофакельная    |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 1,2               |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 2,32              |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 140               |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4               |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 2                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 106,5x46,5x69     |
| Вес, кг                                    | 76                |
| Гарантия                                   | 3 года            |
| Тип установки                              | Напольная         |
| Механическая система управления            | Да                |
| Контроль пламени                           | Да                |
| Русифицированный интерфейс                 | Да                |
| Интуитивно понятное управление             | Да                |
| Высота, см                                 | 106,5             |
| Ширина, см                                 | 46,5              |
| Глубина, см                                | 69                |
| Способ установки                           | Напольный         |
| Энергонезависимые                          | Да                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.