

Описание товара Канальная сплит-система Fujitsu ARXG18KLLAP/AOYG18KATA



Описание

Кондиционер Fujitsu ARXG18KLLAP/AOYG18KATA используется для скрытого монтажа в подпотолочном и даже в стеновом пространстве. За счет своей малой высоты - всего 198 мм - они легко впишутся даже в ограниченное пространство, к тому же забор воздуха может происходить как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока. В качестве дополнения предусмотрена установка управляемой интерьерной решетки, имеющей 4 положения жалюзи и функцию автораспределения потока воздуха.

Особенности и преимущества Fujitsu ARXG18KLLAP/AOYG18KATA:

- DC-инверторный двигатель вентилятора
- Воздушный фильтр тонкой очистки
- Встроенный дренажный насос
- Тихая работа внутреннего блока
- Компактные размеры
- Высота всего 198 мм
- Возможность вертикальной установки
- Диапазон статического давления от 0 до 90 Па
- 3 встроенных таймера (недельный таймер, таймер экономии, таймер включения / выключения).
Подключение к «Умному дому»
- Тип компрессора Роторный
- Простой монтаж в пространство между стен или в подвесной потолок
- Энергоэффективность класса «А»
- Авторестарт и самодиагностика
- Авторежим

- Режим экономии энергии
- Ночной режим
- Теплый пуск
- Режим осушения
- Возможность монтажа воздуховода для подачи свежего воздуха с улицы
- Опционально возможно подключение стационарного пульта

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	5.2
Обогрев, кВт	6
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	50
Напор, Па	90
Потребление при охлаждении, кВт	1.66
Потребление при обогреве, кВт	1.71
Воздухообмен, м3/ч	940
Мах длина трассы, м	20
Режим работы	Холод /Тепло
Средненапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В
Фильтр тонкой очистки	Да
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.