

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Парапетный газовый котел Элемент Комфорта Комфорт Плюс 10 (с дымоходом)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_10\\_-1264649710](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_10_-1264649710)



### Описание

Элемент Комфорта Комфорт Плюс 10 (без дымохода) – это суперэкономичный газовый котел, который отлично подойдет для системы водяного отопления в доме площадью около 60 кв.м. На корпусе агрегата установлено смотровое окно, через которое пользователь сможет контролировать работу основной и запальной горелок. Продуманная конструкция всех важнейших компонентов обуславливает полную эксплуатационную безопасность.

### **Особенности и преимущества Элемент Комфорта Комфорт Плюс 10 (без дымохода):**

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 1652397 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микро факельной горелкой POLIDORO

- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты безопасности от прерывания тяги, саже образования, задувания котла
- Коаксиальная система дымоудаления, не требующая организации стационарного дымохода
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели
- Котлы мощностью от 6 до 20 кВт могут работать в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 1,5 атм
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 900° С) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел
- Расширенная линейка мощностей от 6 до 20 кВт
- Гарантия 3 года

## Характеристики

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Страна                                     | Россия            |
| Производство                               | Россия            |
| Тип котла                                  | Энергонезависимый |
| Режим работы                               | Отопление         |
| Камера сгорания                            | Закрытая          |
| Теплообменник                              | Сталь             |
| Тип теплообменника                         | Секционный        |
| Тип розжига                                | Пьезорозжиг       |
| Max мощность, кВт                          | 10                |
| Min полезная мощность, кВт                 | 10                |
| Max давление отопит контура , Атм          | 1,5               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,5               |
| Горелка                                    | Инжекторная       |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 0,6               |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 1,2               |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 250               |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 47х59,5х36        |
| Вес, кг                                    | 35                |
| Гарантия                                   | 3 года            |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Тип установки                                     | Напольная |
| Механическая система управления                   | Да        |
| Контроль пламени                                  | Да        |
| Интуитивно понятное управление                    | Да        |
| Фронтальный люк для визуального контроля и чистки | Да        |
| Высота, см                                        | 47        |
| Ширина, см                                        | 59,5      |
| Глубина, см                                       | 36        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.