

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Gree GWH12AGBXB-K3NNA1B Pular

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_gree_gwh12agbxb_k3nna1b_pular



Описание

Настенная модель кондиционера GREE Pular отличается высокой производительностью и большим набором функций и режимов, позволяющих без труда создать оптимальный микроклимат в вашем доме. Передняя панель легко снимается для очистки, а благодаря высокому качеству пластика она не теряет привлекательного внешнего вида под воздействием солнечных лучей и со временем.

Особенности и преимущества Gree GWH12AGBXB-K3NNA1B Pular:

- Высокая производительность
- Широкий передовой функционал
- Функция «Холодная плазма» для здорового микроклимата
- 7 скоростей вентилятора
- Функция IFeel
- Комфортно низкий уровень шума
- Компактные размеры и современный дизайн
- Простой монтаж
- Автоматическая смена режимов работы
- Авторестарт

- Автоматическая разморозка внешнего блока
- Нагрев при низкой температуре наружного воздуха
- Самодиагностика и самоочистка
- Таймер
- Режим «Турбо»
- Режим энергосбережения
- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи
- Пуск при низком напряжении сети
- Беспроводной пульт управления

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.25 кВт
Мощность обогрева	3.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.01 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.94 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (внутреннего блока)	18.5 × 77.9 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 73.2 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	30 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес	39 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.