

# Описание товара Настенный газовый котел

## Daesung-A24



### Описание

Экономичный и компактный двухконтурный газовый котел Daesung A MAX 24 мощностью 23,3 кВт предназначен для отопления и горячего водоснабжения частных домов площадью до 220 кв. м. Монтаж настенного типа с простым подключением по европейскому стандарту. Ряд технических преимуществ и отличное качество сборки обеспечивают котлам A MAX 24 широкую популярность в сегменте недорогого отопительного оборудования.

### **Особенности и преимущества Daesung-A24:**

- Низкие теплотери. Отопительный теплообменник и трубы соединения гидрогрупп сделаны из одного и того же материала с высокой теплопроводностью – МЕДИ 99,99%, что в сочетании с теплоизолированным корпусом снижает до минимума внутренние теплотери при циркуляции воды по контурам, а также снижает расход газа
- Котел A MAX оснащен встроенным циркуляционным насосом GRUNDFOS и поставляется в максимальной готовности к подключению и эксплуатации. Вы экономите на монтаже и покупке дополнительного оборудования
- Котел может использоваться как с обычным дымоходом 80/80, так и с коаксиальным дымоходом 60/100 без дополнительных переходников. В корпусе котла смонтирован вентилятор для принудительного дымоудаления
- Система безопасности котлов A MAX осуществляет контроль работы по 10 параметрам, в том числе по температуре, давлению, уровню воды, работе насосов. В случае обнаружения существенных отклонений подача газа и нагрев теплоносителя прекращаются
- Корпус котла теплоизолирован, фронтальная крышка имеет дополнительные резиновые уплотнения для снижения уровня шума. Котлы Daesung A MAX можно отнести к одним из самых тихих среди недорогих моделей

- Удобное управление котлом с помощью ЖК-дисплея на передней панели
- Возможность подключения дополнительного комнатного термостата
- Антиблокировка циркуляционного насоса
- Расширительный бак объёмом 5.3 л.

## Характеристики

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Тип котла   | газовый                      |
| Модель котла                                      | Daesung A                    |
| Отапливаемая площадь                              | 220 кв. м.                   |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                |
| Камера сгорания                                   | закрытая                     |
| Мощность  | 23.3 кВт                     |
| Установка   | Настенная                    |
| Конденсационный                                   | Нет                          |
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя                              | Южная Корея                  |
| Страна сборки                                     | Южная Корея                  |
| Способ установки                                  | Вертикально                  |
| Управление  | механическое                 |
| КПД %   | 91.2                         |
| Энергонезависимый                                 | Нет                          |
| Тип теплообменника                                | раздельный                   |
| Материал первичного теплообменника                | медь                         |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь            |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                           |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 2.07                         |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 2.71                         |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 10                           |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 25                           |
| Температура теплоносителя, °C                     | 40 — 80                      |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 37 — 60                      |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 13.3                         |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Электропитание                               | 220-240/1/50                         |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                    |
| Дополнительная информация                    | Объем расширительного бака<br>5.3 л. |
| Цвет   | белый                                |
| Гарантийный срок                             | 2 года                               |
| Wi-Fi  | Нет                                  |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                            |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2"                                 |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4"                                 |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"                                 |
| Длина  | 20 см                                |
| Ширина                                       | 42 см                                |
| Высота                                       | 70 см                                |
| Вес  | 24 кг                                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.