

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Колодезный насос Wilo TWI 5-308 DM (1600 Вт)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/\\_wilo\\_twi\\_5\\_308\\_dm\\_1600](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_wilo_twi_5_308_dm_1600)



### Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5-308 DM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали (трехфазный).

### **Особенности Wilo TWI 5-308 DM:**

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

### Характеристики

Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Германия

Макс. производительность, л/мин	266.66
Высота напора	87 м
Максимальный напор	87 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	20 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1600 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	16
Электропитание	380-420/3/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м., без поплавкового выключателя
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	12.9 × 57.6 м
Вес	21.5 кг
Длина сетевого шнура	20 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.