

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Водяной нагреватель Shuft WHR 300x150-3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/vodyanoj\\_nagrevatel\\_shuft\\_whr\\_300h150\\_3](https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/vodyanoj_nagrevatel_shuft_whr_300h150_3)



### Описание

Водяной нагреватель WHR предназначен для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции. Нагреватель устанавливается непосредственно в канал. В качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси. Корпус воздухонагревателей SHUFT изготавливается из оцинкованного стального листа. Медный теплообменник с алюминиевым оребрением. Уменьшенный шаг оребрения - 2,1 мм - позволил существенно увеличить теплоотдачу и оптимизировать массогабаритные показатели при незначительном увеличении аэродинамического сопротивления теплообменника. Пайка калачей водяных воздухонагревателей осуществляется припоем с 2 % содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя. Все воздухонагреватели испытаны на герметичность при давлении 30 бар.

### **Особенности и преимущества Shuft WHR 300x150-3:**

- Прочный корпус из оцинкованной стали.
- Шаг оребрения 2,1 мм.
- Устанавливаются непосредственно в канал.
- Медно-алюминиевый теплообменник.

- Изготавливаются в девяти типоразмерах и имеют двухрядное и трехрядное исполнение.

## Характеристики

Страна производителя	Норвегия
Тип нагревателя	Водяной
Нагревательный элемент	Алюминиево-медный
Материал нагревательного элемента	медь
Мощность нагревателя	12.45 кВт
Вид канала	Прямоугольный
Модель нагревателя	Shuft WHR
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Количество рядов нагревателя	3
Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа	4.28
Аэродинамическое сопротивление теплообменника, Па	104
Температура перемещаемого воздуха, °С	— 60.2
Страна сборки	Россия
Дополнительная информация	Шаг оребрения теплообменника 2.1 мм
Цвет	серебристый
Гарантийный срок	12 мес.
Присоединительный размер	1"
Вариант размещения	Универсальное
Высота	19 см
Ширина	34 см
Длина	15 см
Вес	3.32 кг
Размер подключаемого воздуховода	300 × 150 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.