

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Рециркулятор ультрафиолетовый RoboLabs LUF2-8LUX

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator_ultrafioletovyj_robolabs_luf2_8lux



Описание

Ультрафиолетовый рециркулятор **ТТМ LUF2-8LUX** □ используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях. Модель оснащена 1 ртутной газоразрядной лампой низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, производящей ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Облучатель закрытого типа
- Принцип работы облучателя заключается в бактерицидной обработке воздуха, прокачиваемого через вентиляционные отверстия в корпусе
- Обеззараживание воздуха происходит под действием ультрафиолетового излучения, которое не распространяется за пределы корпуса
- Движение воздуха через рециркулятор обеспечивается мощным осевым вентилятором, рассчитанным на непрерывную работу в течение 24 часов

- Бактерицидный поток на уровне 205..315 нм, с пиковым значением УФ-излучения на длине волны 254 нм
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм
- Легкосъемный фильтр из мелкой стальной стеки минимизирует попадание пыли и жира на лопасти вентилятора, что позволят продлить срок службы изделия
- Подсвечиваемый изнутри УФ-лампой логотип UV-MAXX является дополнительным индикатором работы устройства - специальная защитная плёнка на стекле блокирует УФ-излучение, делает его безопасным для человека
- Устанавливается на стене в горизонтальном или вертикальном положении
- Климатический тип: УХЛ 4,2
- Степень защиты: IP20

Дополнительные характеристики:

- Макс. объем помещения: 30 м³
- Лампа: 1x 8 Вт
- Длина волны: 254 нм
-
- Срок службы лампы: 8000 ч

Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	настенный
Производительность	60 м ³ /час
Лампы в комплекте	Да
Напряжение	220 В
Мощность	0.012 кВт
Ширина	150 мм
Глубина	130 мм
Высота	800 мм
Вес (без упаковки)	4 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.