

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM 223 380 FT Evolution

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_intercold_msm_223_380_ft_evolution



Описание

Среднетемпературная сплит-система **Intercold MCM 223 380 FT Evolution** предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Модель оснащена внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe CAJ4517Z, либо аналог
- Удобное крепление к потолку

Дополнительные характеристики:

-

Расход воздуха:

- Конденсатор: 1200 м³/ч
- Воздухоохладитель: 1200 м³/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 2х 250 мм
 - Воздухоохладитель: 250 мм□
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 1,2 кВт
- Мощность вентилятора:
 - Конденсатор: 0,14 кВт
 - Воздухоохладитель: 0,14 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 7,3 А
 - Максимальный: 12,7 А
- Габариты в упаковке: 1150х1200х625 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	1.08 кВт
Ширина внешнего блока	991 мм
Глубина внешнего блока	575 мм
Высота внешнего блока	385 мм
Ширина внутреннего блока	811 мм
Глубина внутреннего блока	510 мм
Высота внутреннего блока	283 мм
Вес общий (с упаковкой)	129 кг

Страна производства

Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.