

Описание товара Шкаф морозильный True T-23F

(2014 г.)



Описание

Морозильный шкаф **True T-23F** используется на предприятиях общественного питания и торговли для заморозки и длительного хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого. Модель оснащена наружным дисплеем, отображающим температуру воздуха внутри камеры. Дверь и передняя часть выполнены из нержавеющей стали серии 300, отличающейся высокой прочностью на растяжение и препятствующей появлению вмятин и царапин, торцы, задняя и верхняя части - из анодированного алюминия, внутренняя часть камеры - из белого алюминия, одобренного NSF, дно внутренней камеры - из нержавеющей стали серии 300, двигатель вентилятора испарителя - из чугуна.

Особенности:

- Экстра-большой змеевик испарителя, сбалансированный с более мощным компрессором и большим конденсатором
- Разработанная на заводе автономная система капиллярных трубок с использованием экологически чистого (не содержащего хлорфторуглеродов) хладагента R404A
- Герметичный самосмазывающийся двигатель и более крупные лопасти вентилятора испарителя гарантируют более эффективный поток воздуха с низкой скоростью и большим объемом, что обеспечивает более быстрое восстановление температуры
- Автоматическая система разморозки, иницируемая по времени и останавливаемая по температуре - экономит потребление энергии и обеспечивает максимально короткий цикл разморозки
- Конденсаторный блок в нижней части шкафа:
 - Нижняя полка шкафа без наклона
 - Возможность хранения инвентаря в верхней части шкафа
 - Компрессор работает в самой прохладной части кухонного пространства с минимальным количеством жира в воздухе

- Легкий доступ к змеевику конденсатора для очистки
- 3 регулируемые прочные проволочные полки с покрытием из ПВХ и 4 хромированными зажимами для каждой полки
- Задние щитки воздушного потока, не позволяющие содержимому шкафа блокировать оптимальный поток воздуха
- Внутренняя подсветка лампой накаливания с защитным экраном - включается и выключается при помощи кулисного переключателя, установленного над дверью
- Дно камеры со скошенными углами для большего удобства очистки
- Самозакрывающаяся дверь с надежным уплотнителем, стандартным замком и утепленной ручкой эргономичной формы
- Пожизненная гарантия на дверные петли и систему запираения двери торсионного типа
- Магнитная дверная прокладка цельной конструкции легко снимается без необходимости использования инструментов для облегчения процесса очистки
- Сварная оцинкованная рама для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, покрытая антикоррозионной эмалевой краской для защиты от коррозии внутри и снаружи
- Испаритель, покрытый эпоксидной смолой для предотвращения коррозии
- Изоляция двери и всей конструкции шкафа полиуретановой пеной высокой плотности, не содержащей хлорфторуглеродов
- 4 подвижных колеса, 2 из которых (передние) оснащены блокировкой, для большего удобства перемещения
- Полностью готов к окончательному подключению к выделенной розетке - поставляется со шнуром и вилкой
- Полностью соответствует стандартам NSF-7

Дополнительные характеристики:

- Размер полки: 582x591 мм
- Шаг регулировки высоты полки: 13 мм
- Длина ручки двери: 305 мм
- Диаметр колес: 102 мм
- Длина шнура электропитания: 2740 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное навешивание дверных петель (осуществляется на заводе)
- Дополнительные полки
- Подставка для подносов с булочками (вместает до 11 подносов 458x661 мм) - для размещения требуется снять защиту воздушного потока
- Стандартные ножки (высота - 153 мм)
- Сейсмостойкие / фланцевые ножки (высота - 153 мм)
- Выносной шкаф и конденсаторный блок (система стандартно поставляется с расширительным клапаном 404A и требует хладагент R404A)

Характеристики

Температурный режим	-23.3 °С
Объем	652 л
Исполнение	глухие двери
Холодильный агрегат	встроенный
Напряжение	220 В
Ширина	686 мм
Глубина	750 мм
Высота	1991 мм
Вес (с упаковкой)	134 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	США

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.