

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16М

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstoechnye/shkaf\\_rasstoechnyj\\_abat\\_shrt\\_16m](https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstoechnye/shkaf_rasstoechnyj_abat_shrt_16m)



### Описание

Расстоечный шкаф **Abat ШРТ-16М** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена 2 жаропрочными смотровыми стеклами.

Тележка-шпилька в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

### **Особенности:**

- 2 ТЭНа, осуществляющие нагрев внутреннего объема камеры
- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с верхней части шкафа в нижнюю
- Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под действием ТЭНа подогрева воды
- Таймер влажности позволяет задавать время работы ТЭНа подогрева воды
- Долив воды в ванночку происходит автоматически
- Слив для удаления излишков влаги в основании рабочей камеры
- Подходит для размещения 1 тележки шпильки на 16 уровней

- Подвод электропитания и подвод воды на крыше изделия
- Стеклопанель и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки
- Выдвижной порог с регулировкой длины

#### **Дополнительные характеристики:**

- Полезный объем камеры: 940 л
- Температура основного режима работы (расстойка продукта): от 30 до 60 °С
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °С): 12 мин.
- Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм<sup>3</sup>
- Уровень влажности в камере: от 50 до 90%
- Номинальная потребляемая мощность электроприборов:
  - ТЭНы:
    - ТЭН нагрева камеры: 2,4 кВт
    - ТЭН подогрева воды: 0,8 кВт
  - Лампы освещения: 2х 0,25 кВт
  - Вентилятор: 0,03 кВт
- Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °С: 0,8 кВт\*ч
- Внутренние размеры камеры: 650х700х1630 мм
- Длина порога: от 338 до 460 мм

#### **Совместимость с тележками-шпильками:**

- ТШГ-16-01 на 16 уровней
- ТШГ-16-2/1 на 16 уровней

#### **Характеристики**

Тип	шкаф
Установка	напольный
Управление	электромеханическое
Тип подключения к воде	заливной
Контроль влажности	Да
Количество уровней	16
Формат емкостей	гастроёмкость GN2/1, противень 600х400 мм
Температурный режим	от 30 до 85 °С
Напряжение	220 В
Мощность	3.33 кВт
Ширина	918 мм
Глубина	от 897 до 1113 мм
Высота (без упаковки)	1835 мм

Вес (без упаковки) 170 кг

Страна производства Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.