

# Описание товара ИБП N-Power Gamma-Vision GM-

600



## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Время автономной работы                            | 5 мин.<br>аппроксиматичная                                    |
| Форма выходного сигнала                            | синусоида, коэффициент амплитуды сигнала (крест-фактор) - 3:1 |
| Гарантия   | 1 год   |
| Дисплей  | светодиодные индикаторы                                       |
| Габариты, мм                                       | 95 x 340 x 165  |
| Охлаждение   | воздушное   |
| Время переключения на батареи, мс                  | Типовое значение 2-7мс, 10мс max                              |
| Входная частота, Гц                                | 50 / 60 Гц $\pm 10\%$<br>(автопереключение)                   |
| Выходная частота, Гц                               | 50 / 60 Гц $\pm 1\%$ (автопереключение)                       |
| Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В | 165-275   |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В           | 165-275   |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В         | 143 - 297 (дополнительно)                                     |
| КПД не менее, %                                    | $\geq 70\%$ в инверторном режиме                              |

|  |  |
|--|--|
| Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч           | 7,2  |
| Мощность, ВА   | 600  |
| Напряжение цепи постоянного тока, В                      | 12   |
| Предельный диапазон выходного напряжения, В              | 198 - 242  |
| Процент отклонения выходного напряжения, %               | 10   |
| Работа с генераторами                                    | Невозможна   |
| Рабочий диапазон выходного напряжения, В                 | 220  |
| Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов | Разрывается  |
| Системы защиты   | Защита от короткого замыкания (КЗ), защита батарей от перезаряда и глубокого разряда |
| Способ размещения  | на горизонтальной плоскости  |
| Тип подключаемых аккумуляторов                           | AGM технология   |
| Уровень шума, dB   | ≤ 45 дБ (@ 1 м)  |
| Относительная влажность, %                               | 20-90% (без конденсата)  |
| Количество фаз   | Одна   |
| Класс защиты   | IP 20  |
| Страна происхождения                                     | Россия - Италия  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.