

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный ARKTO D0.5-SL (R290, короткая ручка)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_arkto_d0_5_sl_r290



Описание

Холодильный шкаф **ARKTO D0.5-SL (R290, короткая ручка)** предназначен для кратковременного хранения и предпродажной демонстрации предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, верхней рекламной панелью – канале, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью, обзорным остеклением и короткой вертикальной рукояткой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным полимерным покрытием белого цвета, рамки двери и канале – серого цвета, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

Комплектация:

- 5 решетчатых полок
- 20 кронштейнов для полок
- Ванночка для слива конденсата
- 4 опоры M10
- Ключ к замку
- Инструкция по эксплуатации

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Система испарения конденсата
- Контроллер: точная регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания
- Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
- Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
- Дверной замок
- Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола
- Светодиодная подсветка внутреннего объема и канале
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Возможность использования стандартных габаритов формата GN1/1 и GN2/4
- Возможность перенавешивания двери на левую сторону при наличии опциональных комплектов петель
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Степень защиты оболочки: IP20
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 32 °C
 - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 60%
- Номинальная сила тока: 2,5 А
- Максимальная потребляемая мощность: 0,35 кВт
- Максимальное суточное энергопотребление: 3 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Полезный объем: 450 л
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм

- Габариты полки: 530x450 мм
- Внутренние габариты камеры:
 - Глубина: 520 мм
 - Высота: 1600 мм

Опции (заказываются отдельно):

- ☐ Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	690 мм
Глубина	660 мм
Высота	2015 мм
Вес (без упаковки)	105 кг
Вес (с упаковкой)	125 кг
Цвет	белый, серый
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 1 до 10 °С
Назначение	универсальный
Объем	500 л
Ширина (в упаковке)	790 мм
Глубина (в упаковке)	740 мм
Высота (в упаковке)	2160 мм
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Канал	Да
Исполнение двери	прозрачная
Старая цена	57356
Бренд	ARKTO

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.